

Ref. MO2631

Specjalnego przeznaczenia

Spawanie



Zalety

- * Odporna skóra
- * Moltonowa wyściółka wewnętrzna
- * Mankiet z wyściółką bawełnianą

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
2631	10	12	60

Sprawdź również

Wariant



MO2630

Opis

Czerwona dwoinowa skóra bydlęca, zintegrowany kciuk, moltonowa wyściółka wewnętrzna, mankiet ochronny ze skóry dwoinowej, długość: 15 cm.

Sektory

Przemysł energetyczny (produkcja i dystrybucja)

Konserwacja

Budownictwo - prace wykończeniowe

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątanie, garaże...)

Zastosowanie

spawanie praca, hutnictwo, obsługa części gorących, ochrona przeciw wysokiej temperaturze kontaktu (100°C przez 15 sekund)

Właściwości techniczne

Kolor	Czerwony	Typ mankietu	Mankiet bezpieczeństwa /
Kształt	Rękawica		Proste cięcie
Środowisko rękawic	Umiarkowane ciepło	Długość mankietu - mm	150
Typ rękawic	Cięta i szyta		
Materiał nośny	czerwony krowa crust		
Konstrukcja rękawicy	Spawana		
Materiał dłoni	Skóra		
Rodzaj skóry od strony dłoni	Skóra bydlęca		
Wykończenie skóry od strony dłoni	Skóra dwoinowa		
Materiał grzbietu	Skóra		
Rodzaj skóry grzbietowej	Skóra bydlęca		
Wykończenie skóry od strony grzbietowej	Skóra dwoinowa		
Materiał wyściółki	polar wyściółka		

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **2777/12297-01/E00-00**

Dostarczone przez SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



3.1.3.3.X.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN407:2004



4.1.3.1.4.X

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 15/09/2021