

Ref. MO2524

## Specjalnego przeznaczenia

Spawanie



## Zalety

- \* Komfort
- \* Elastyczność
- \* Grzbiet ze skóry dwoinowej: lepsza ochrona przed iskrami

## Opakowanie zakupowe

| Ref. | Rozmiar | Opakowanie | Karton |
|------|---------|------------|--------|
| 2524 | 10      | 12         | 60     |

## Opakowania sprzedażowe

>1

Wiele

## Opis

Pełnoziarnista skóra bydlęca na dłoni, grzbiet z dwoinowej skóry bydlęcej; zintegrowany kciuk, mankiet ochronny ze skóry dwoinowej, długość 15 cm.

## Sektory

Konstrukcje mechaniczne (motoryzacja, przemysł kosmiczny, pojazdy transportowe...)

Przemysł energetyczny (produkcja i dystrybucja)

Konserwacja

Infrastruktura, budownictwo

## Zastosowanie

ochrona przeciw wysoka temperatura kontaktu do 250 °C przez 15 sekund; precyzyjne spawanie, tig spawanie; cięcie plazmowe, żłobienie, cięcie płomieniowe...

## Właściwości techniczne

|                                         |                       |                       |                          |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kolor                                   | Szary                 | Typ mankietu          | Mankiet bezpieczeństwa / |
| Kształt                                 | Rękawica              |                       | Proste cięcie            |
| Środowisko rękawic                      | Wysoka temperatura    | Długość mankietu - mm | 150                      |
| Typ rękawic                             | Cięta i szyta         |                       |                          |
| Materiał nośny                          | palma w kwiatku krowy |                       |                          |
| Materiał nośny 2                        | skorupa z powrotem    |                       |                          |
| Konstrukcja rękawicy                    | Spawana               |                       |                          |
| Materiał dłoni                          | Skóra                 |                       |                          |
| Rodzaj skóry od strony dłoni            | Skóra bydlęca         |                       |                          |
| Wykończenie skóry od strony dłoni       | Skóra ziarnista       |                       |                          |
| Materiał grzbietu                       | Skóra                 |                       |                          |
| Rodzaj skóry grzbietowej                | Skóra bydlęca         |                       |                          |
| Wykończenie skóry od strony grzbietowej | Skóra dwoinowa        |                       |                          |

## Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **0321/10432-01/E00-00**

Dostarczone przez SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



2.1.3.2.X.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN407:2004



4.2.2.X.4.X

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

Pieczęć sprzedawcy