

Ref. MO7070

Ochrona przed działaniem wysokiej temperatury

Odporność na wysokie temperatury



Zalety

- * Lepsza ochrona przed ciepłem oraz wysoka ochrona przed przecięciem
- * Ochrona przed wysoką temperaturą 250 °C / 15 sek.
- * Dobra odporność na ścieranie i rozdarcie

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
7068	8	10	100
7069	9	10	100
7070	10	10	100

Opakowania sprzedażowe



Indywidualne opakowanie

Opis

Żółty bezzwowy materiał z włókien syntetycznych, elastanu; niebieska lateksowa powłoka dłoni; dzianinowy mankiet z wykończeniem poliamidowym.

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy (stal, metalurgia, papier, beton, gips...)

Konstrukcje mechaniczne (motoryzacja, przemysł kosmiczny, pojazdy transportowe...)

Przemysł lekki (włókienniczy, skórzany, tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski, artykułów luksusowych...)

Konserwacja

Zastosowanie

obsługa ostrych części i elementów, polerowanie, przemysł metalowy, montaż samochodowy w środowisku zaolejone i lekko wilgotnym.

Właściwości techniczne



Grubość 10

Kolor	Żółty	automat dystrybucyjny
Kolor 2	Niebieski	
Kształt	Rękawica	
Środowisko rękawic	Wysoka temperatura	
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa	
Materiał nośny	dzianina z włókien szklanych, włókien syntetycznych i elastanu	
Poziom powłoki	Dłoń	
Materiał pokrycia	Lateks	
Wykończenie powłoki	Pofałdowane	
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek	

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **0075/1747/162/01/18/0201**

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



3.X.4.3.C.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN407:2004



X.2.X.X.X.X

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 15/09/2021