

Ref. MO4600

Ochrona przed działaniem wysokiej temperatury

Odporność na wysokie temperatury



Zalety

- * Umiarkowana ochrona przed przecięciem
- * Ochrona przed wysoką temperaturą 100°C / 15 sek.
- * Większa zręczność

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
4600	7	10	100
4605	9	10	100

Opakowania sprzedażowe



Indywidualne opakowanie

Opis

Żółty bešszwowy materiał z Kevlar® ;
4600 : 2 pręde, 30 g - 4605: 2 pręde, 33 g;
elastyczny mankiet.

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy (stal, metalurgia, papier, beton, gips...)

Przemysł lekki (włókienniczy, skórzany, tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski, artykułów luksusowych...)

Konserwacja

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątanie, garaże...)

Zastosowanie

prace elektryczne, przenoszenie ostrych przedmiotów (profil aluminiowy/metalowy), przenoszenie gorących przedmiotów do 100°C.

Właściwości techniczne



Grubość 13

Kolor	Żółty	automat dystrybucyjny
Kształt	Rękawica	
Środowisko rękawic	Umiarkowane ciepło	
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa	
Materiał nośny	dzianina na bazie włókna kevlarowego, 2 cienkie nitki	
Materiał pokrycia	Bez	
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek	

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **GB10/80781**

Dostarczone przez SGS United Kingdom Limited (0120) Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN United Kingdom



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



X.1.4.2.B.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN407:2004



3.1.X.X.X.X

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

Pieczęć sprzedawcy