

Ref. 1CRAG

Odporne na przecięcie - do prac precyzyjnych

Suche środowisko



Zalety

- * Wysoka zręczność
- * Dobra chwytność w środowisku suchym

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1CRAG06	6	12	120
1CRAG07	7	12	120
1CRAG08	8	12	120
1CRAG09	9	12	120
1CRAG10	10	12	120
1CRAG11	11	12	120
1CRAG12	12	0	

Opakowania sprzedażowe



Pojedyncza torebka

Sprawdź również

Wariant



MO6810

Opis

Szary bezszwowy materiał z HDPa i elastanu; szara, poliuretanowa powłoka po wewnętrznej stronie dłoni, dzianinowy mankiet.

Sektory

- Przemysł ciężki i przetwórczy
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprząatanie, garaże...)

Zastosowanie

przeładunek, cięcie i montaż części, montaż, montowanie, przenoszenie blach i elementów nieobrobionych, cięcie i montaż płytek, blach cynkowych lub dachówek, komin, montaż szklenia, przemysł szklarski, odbiór i przeładunek odpadów, konserwacja, the woodcraft.

Właściwości techniczne



Grubość 13

Kolor	Szary
Kolor 2	Szary
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Środowisko suche
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa
Materiał nośny	hdpa poliester elastan
Poziom powłoki	Dłoń
Materiał pokrycia	PU
Wykończenie powłoki	Gładkie
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek

automat dystrybucyjny

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE LECFI00378059

Dostarczone przez INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016



4.3.4.2.C.

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi