

Obróbka i prace precyzyjne

Suche środowisko



Zalety

- * Przepuszczalność powietrza
- * Zręczność
- * Hydrofobowa impregnacja HPT
- * Chwytność

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
6637	7	10	100
6638	8	10	100
6639	9	10	100
6640	10	10	100

Opakowania sprzedażowe



Pojedyncza torebka

Opis

Czarny bezzwowy materiał z nylonu
Powłoka po wewnętrznej stronie dłoni z czarnej pianki PVC
Dzianinowy nadgarstek
Certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy
Przemysł lekki
Konservacja
Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprząatanie, garaże...)

Zastosowanie

precyzyjna obsługa i precyzyjny montaż części, drobiazgowe prace montażowe, sortowanie drobnych części, małych śrubek, montaż podzespołów elektronicznych, obsługa mikroprocesorów, produkcja leków, przygotowanie kosmetyków, prace przy wykańczaniu wnętrza.

Właściwości techniczne



Grubość 15

Kolor	Czarny	automat dystrybucyjny
Kolor 2	Czarny	
Kształt	Rękawica	
Środowisko rękawic	Suche, lekko zaolejone środowisko	
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa	
Materiał nośny	nylon	
Poziom powłoki	Dłoń	
Materiał pokrycia	PVC lub bi-polimer	
Wykończenie powłoki	Pianka	
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek	

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 2777/10388-03/E04-01

Dostarczone przez SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



3.1.3.1.X.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi