

Ref. MO6020

Obróbka i prace precyzyjne

Suche środowisko



Zalety

- * Komfort
- * Zręczność (wrażenie „drugiej skóry”)
- * Przepuszczalność powietrza
- * Dobry stosunek jakości do ceny

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
6016	6	10	100
6017	7	10	100
6018	8	10	100
6019	9	10	100
6020	10	10	100
6021	11	10	100
6022	12	0,01	100

Opakowania sprzedażowe



Indywidualne opakowanie

Sprawdź również

Wariant



MO6030



MO6040

Opis

Biały bezzwowy materiał z poliestru, biała poliuretanowa powłoka dłoni; dzianinowy mankiet.

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy (stal, metalurgia, papier, beton, gips...)

Przemysł lekki (włókienniczy, skórzany, tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski, artykułów luksusowych...)

Konserwacja

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątnie, garaże...)

Zastosowanie

drobiazgowe prace montażowe, sortowanie drobnych części, małych śrubek, montaż elementów elektronicznych, obsługa mikroprocesorów, produkcja leków, przygotowanie kosmetyków, prace wewnętrzne, montaż płyt kartonowo-gipsowych. nadaje się do kontaktu z żywnością.

Właściwości techniczne



Grubość 13

Kolor	Biały
Kolor 2	Biały
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Środowisko suche
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa
Materiał nośny	poliester
Poziom powłoki	Dłóż
Materiał pokrycia	PU
Wykończenie powłoki	Gładkie
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/162/04/20/1185

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



3.1.3.1.X.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 24/08/2022