

Ref. MO6030

Obróbka i prace precyzyjne

Suche środowisko



Zalety

- * Komfort
- * Zręczność (wrażenie drugiej skóry™)
- * Przepuszczalność powietrza
- * Dobry stosunek jakości do ceny

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
6026	6	10	100
6027	7	10	100
6028	8	10	100
6029	9	10	100
6030	10	10	100
6031	11	10	100
6032	12	0,01	100

Opakowania sprzedażowe

>1

Wiele

Opis

Szary bezszwowy materiał z poliestru, szara poliuretanowa powłoka dłoni; dzianinowy mankiet.

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy (stal, metalurgia, papier, beton, gips...)

Przemysł lekki (włókienniczy, skórzany, tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski, artykułów luksusowych...)

Konserwacja

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątanie, garaże...)

Zastosowanie

drobiazgowe prace montażowe, sortowanie drobnych części, małych śrubek, montaż elementów elektronicznych, obsługa mikroprocesorów, produkcja leków, kosmetyków, prace wewnętrzne, montaż płyt kartonowo-gipsowych.

Sprawdź również

Wariant



MO6020



MO6040

Właściwości techniczne



Grubość 13

Kolor	Szary
Kolor 2	Szary
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Środowisko suche
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa
Materiał nośny	poliester
Poziom powłoki	Dłoń
Materiał pokrycia	PU
Wykończenie powłoki	Gładkie
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **0075/1747/162/04/20/1185**

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016



3.1.3.1.X.

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 06/09/2021