coverguard®

Karta techniczna

EUROLITE 6040

Ref. MO6040

Obróbka i prace precyzyjne

Suche środowisko

Zalety

* Komfort
* Zręczność (wrażenie „drugiej skóry”)
* Przepuszczalność powietrza
* Dobry stosunek jakości do ceny

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
6036	6	10	100
6037	7	10	100
6038	8	10	100
6039	9	10	100
6040	10	10	100
6041	11	10	100
6042	12	0,01	100

Opakowania sprzedażowe

>1

Wiele

Opis

Czarny bezszwowy materiał z poliestru, czarna poliuretanowa powłoka dłoni; dzianinowy mankiet.

Sektory

- Przemysł ciężki i przetwórczy (stal, metalurgia, papier, beton, gips...)
- Przemysł lekki (włókienniczy, skórzany, tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski, artykułów luksusowych...)
- Konserwacja
- Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątanie, garaże...)

Zastosowanie

precyzyjna obsługa i precyzyjny montaż części, drobiazgowe prace montażowe, sortowanie drobnych części, małych śrubek, montaż podzespołów elektronicznych, obsługa mikroprocesorów, produkcja leków, przygotowanie kosmetyków, prace wewnętrzne, montaż przegródek suszonych.

Sprawdź również

Wariant

MO6020

MO6030

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél +33 4 72 26 57 57

Właściwości techniczne

Grubość 13

Kolor	Czarny
Kolor 2	Czarny
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Środowisko suche
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa
Materiał nośny	poliester
Poziom powłoki	Dłoń
Materiał pokrycia	PU
Wykończenie powłoki	Gładkie
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **0075/1747/162/06/20/1734**

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE

EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009 — Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016 — Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

3.1.3.1.X.

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 15/09/2021

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél +33 4 72 26 57 57