

Ref. MO9420

Produkty ogólnego użytku i do wymagających zastosowań

Syntetyczne



Zalety

- * Dobry stosunek jakości do ceny
- * Elastyczność
- * Zręczność

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
9417	7	10	100
9418	8	10	100
9419	9	10	100
9420	10	10	100
9421	11	10	100

Opakowania sprzedażowe

>1

Wiele

Opis

Materiał z bawełny interlock; oddychający grzbiet; lekka niebieska powłoka nitylowa 3/4; elastyczny mankiet.

Sektory

- Górnictwo
- Infrastruktura, budownictwo
- Budownictwo - prace wykończeniowe
- Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka

Zastosowanie

branża mechaniczna (obsługa blach grubych, prace ścinające), greece budowlana oraz roboty publiczne (przeładunek materiałów greece budowlana, branża metalowa), zbiórka odpadów, rejestracja.

Sprawdź również

Wariant



MO9410

MO9610

MO9450

MO9620

Właściwości techniczne

Kolor	Biały
Kolor 2	Niebieski
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Oleisty
Typ rękawic	Cięta i szyta
Materiał nośny	koszulka bawełna
Poziom powłoki	3/4
Materiał pokrycia	nitryl
Wykończenie powłoki	Gładkie
Konstrukcja rękawicy	Master
Materiał dłoni	Bawełna
Materiał grzbietu	Bawełna
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **0075/1747/162/04/17/0556**

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



4.1.1.1.X.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 06/09/2021