

Ref. MO9610

Produkty ogólnego użytku i do wymagających zastosowań

Syntetyczne



Zalety

- * Wysoka jakość
- * Komfort
- * Zręczność
- * Trwałość
- * Chwytność
- * Impregnacja Sanitized® dla lepszej higieny

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
9608	8	10	100
9609	9	10	100
9610	10	10	100

Opakowania sprzedażowe

>1

Wiele

Opis

Materiał z bawełny interlock; oddychający grzbiet; wytrzymała niebieska powłoka nitylowa 3/4; elastyczny mankiet.

Sektory

- Górnictwo
- Infrastruktura, budownictwo
- Budownictwo - prace wykończeniowe
- Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka

Zastosowanie

branża mechaniczna (obsługa blach grubych, prace ścinające), greece budowlana oraz roboty publiczne (przeładunek materiałów greece budowlana, branża metalowa), zbiórka odpadów, rejestracja.

Wariant



MO9420

MO9410

MO9450

MO9650

Właściwości techniczne

Kolor	Biały
Kolor 2	Niebieski
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Oleisty
Typ rękawic	Cięta i szyta
Materiał nośny	blokada wełny
Poziom powłoki	3/4
Materiał pokrycia	nitryl
Wykończenie powłoki	Gładkie
Konstrukcja rękawicy	Master
Materiał dłoni	Bawełna
Materiał grzbietu	Bawełna
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 2777/10211-06/E05-01

Dostarczone przez SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



4.1.2.1.B.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 02/09/2022