

Ref. 1CRLG

Odporne na przecięcie - do prac precyzyjnych

Suche środowisko



Zalety

- * Zwiększona trwałość (poliamid)
- * Optymalna zręczność
- * Odporność na zabrudzenia

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1CRLG06	6	5	50
1CRLG07	7	5	50
1CRLG08	8	5	50
1CRLG09	9	5	50
1CRLG10	10	5	50
1CRLG11	11	5	50

Opakowania sprzedażowe

Pojedyncza torebka do zawieszenia

Sprawdź również

Wariant



1CRHB

Opis

Bezszywowy materiał w kolorze szary melanz z HPPE, włókien mineralnych, poliamidu i elastanu
Powłoka po wewnętrznej stronie dłoni z czarnej mikropianki nitrylowej
Dzianinowy nadgarstek

Sektory

- Przemysł ciężki i przetwórczy
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątanie, garaże...)

Zastosowanie

przenoszenie, cięcie i montaż części, montaż, prasy załadownicze, przenoszenie blach i elementów nieobciążonych, cięcie i montaż płytek, wykładzin dywanowych, blach lub płytek cynkowych oraz montaż szklenia, przemysł szklarski, przemysł papierniczy (cięcie), utylizacja odpadów, konserwacja.

Właściwości techniczne



Grubość 13

Kolor	Szary	Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek
Kolor 2	Czarny		
Kształt	Rękawica		
Środowisko rękawic	Suche, lekko zaolejone środowisko		
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa		
Materiał nośny	hppe poliamid elastan		
Poziom powłoki	Dłoń		
Materiał pokrycia	nitryl		
Wykończenie powłoki	Pianka		

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/162/11/22/1992

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016
+ A1:2018

4.3.4.4.D.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi