

Obróbka i prace precyzyjne

Suche środowisko



NEW
LOOK



Zalety

- * PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA
COVERPERF: komfort, maksymalna przepuszczalność powietrza
- * Ergonomiczny kształt
- * Wrażenie „drugiej skóry”: zręczność
- * Kropki PVC na dłoni: doskonała chwytność
- * Dłuższa żywotność (poliamid)

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1NIDG06	6	10	100
1NIDG07	7	10	100
1NIDG08	8	10	100
1NIDG09	9	10	100
1NIDG10	10	10	100
1NIDG11	11	10	100

Opakowania sprzedażowe

Pojedyncza torebka do zawieszenia

Sprawdź również

Wariant



1NIHG



1NITG

Opis

Szary bezszwowy materiał z poliamidu
Powłoka 3/4 z pianki nitrylowej z kropkami po wewnętrznej stronie dłoni
Dzianinowy nadgarstek
Certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH lub 15.HCN.70502, HOHENSTEIN

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy
Przemysł lekki
Konservacja
Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprząatanie, garaże...)

Zastosowanie

nadaje się do wszelkich prac precyzyjnych, warsztatów samochodowych, wyrobów metalowych, mechaniki precyzyjnej, montowni, przemysłowych konserwacji, przemysł rolniczy, aeronautyka.

Właściwości techniczne



Grubość 15

Kolor	Szary
Kolor 2	Czarny
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Środowisko suche
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa
Materiał nośny	elastan poliamidowy
Poziom powłoki	3/4
Materiał pokrycia	nitryl
Wykończenie powłoki	Mikropianka
Poziom powłoki	Kropki
Materiał powłoki	Nitryl
Wykończenie powłoki 2	Gładkie
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/162/06/16/0585

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



4.1.3.1.X.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

COVERPERF - Breathability



Rękawica testowana w certyfikowanym laboratorium (CTC) i oferująca doskonałą oddychalność. Odprowadzanie potu większe niż 60 mg/cm² / 8 h