

Ref. 1NIBG

Obróbka i prace precyzyjne

Zaolejone środowisko



Zalety

- * Powłoka 3/4: lepsza ochrona skóry przed ryzykiem wystąpienia zapalenia skóry
- * OEKO-TEX
- * Wysoki komfort
- * Wrażenie „drugiej skóry”
- * Wyjątkowo dobry chwyt w środowisku mokrym

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1NIBG06	6	10	100
1NIBG07	7	10	100
1NIBG08	8	10	100
1NIBG09	9	10	100
1NIBG10	10	10	100
1NIBG11	11	10	100

Opis

Szary bezzwowy materiał z poliamidu, Szara podwójna powłoka 3/4 z czarnego nitrilu z piaskowym wykończeniem, Dzianinowy mankiet

Sektory

- Przemysł ciężki i przetwórczy
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątanie, garaże...)

Zastosowanie

nadaje się do wszystkich głównych prac precyzyjnych w środowisku zaolejonym i zatłuszczonym, obróbka części w obecności oleju obróbkowego, obróbka blach, zaolejone części mechaniczne i sortowanie drobnych części, konserwacja pracy w środowisku mokre, woda, oleje, smary, węglowodory, montaż drobnych części zaolejonych, mała ogólna konserwacja i prace konserwacyjne.

Opakowania sprzedażowe

Pojedyncza torebka do zawieszenia

Sprawdź również

Wariant



1N1SG

Właściwości techniczne



Grubość 15

Kolor	Szary
Kolor 2	Czarny
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Oleisty
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa
Materiał nośny	poliamid, elastan
Poziom powłoki	3/4
Materiał pokrycia	nitryl
Wykończenie powłoki	Gładkie
Poziom powłoki	Dłoń
Materiał powłoki	Nitryl
Wykończenie powłoki 2	Piasek
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/162/06/16/0695 EXT 01/06/16

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



4.1.3.1.X.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 01/06/2023