

Ref. 1LACR

Obróbka i prace precyzyjne

Wilgotne środowisko



Zalety

- * Doskonała chwytność w środowisku suchym i mokrym
- * Zręczność

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1LACR06	6	10	100
1LACR07	7	10	100
1LACR08	8	10	100
1LACR09	9	10	100
1LACR10	10	10	100
1LACR11	11	10	100

Opakowania sprzedażowe

Pojedyncza torebka do zawieszenia

Sprawdź również

Wariant



1LACB

Opis

Czerwony bezzwowy materiał z poliestru
Czarna lateksowa powłoka po wewnętrznej stronie dłoni z marszczonym wykończeniem
Dzianinowy nadgarstek

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy
Przemysł lekki
Konservacja
Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątanie, garaże...)

Zastosowanie

nadaje się do wszystkich prac drobnych w środowiskach wilgotnych: budownictwo (hydraulika, ogrzewanie, sanitarne, przenoszenie rur, rurociągów), konserwacja prac i konserwacja zielonych pomieszczeń.

Właściwości techniczne



Grubość 13

Kolor	Czerwony
Kolor 2	Czarny
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Środowisko mokre
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa
Materiał nośny	poliester, elastan
Poziom powłoki	Dłoń
Materiał pokrycia	Lateks
Wykończenie powłoki	Pofałdowane
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/62/11/22/1994

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016
+ A1:2018

3.1.3.1.X.

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi