

Ref. 1CUFF00

Odporne na przecięcie - do prac precyzyjnych

Suche środowisko



Zalety

- * TRWAŁOŚĆ COVERPERF: bardzo wysoka odporność na ścieranie
- * Wzmocniony obszar między kciukiem a palcem wskazującym
- * Maksymalny poziom ochrony przed przecięciem: CUT F
- * Wrażenie „drugiej skóry”: komfort i wysoka zręczność
- * Wysoka przepuszczalność powietrza
- * Możliwość obsługi ekranów dotykowych - Sanitized
- * Ochrona przed wysoką temperaturą 100°C / 15 sek.

Opis

Czarny, bezzwowy materiał z HDPE, Kevlar®, spandexu
Powłoka po wewnętrznej stronie dłoni z czarnej mikropianki nitrylowej
Wzmocnienie na kciuku i palcu wskazującym
Impregnacja Sanitized®: przeciwdziała rozwojowi bakterii i zapachów
Dzianinowy nadgarstek

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy
Przemysł lekki
Konservacja

Zastosowanie

Obsługa w suchym i lekko zaolejonym środowisku, w którym występują zagrożenia mechaniczne i termiczne, dla przemysłu szklarskiego, samochodowego i lotniczego, w przemyśle i wtrysku tworzyw sztucznych, budownictwa, logistyki, pakowania...

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1CUFF00007	7	10	100
1CUFF00008	8	10	100
1CUFF00009	9	10	100
1CUFF00010	10	10	100
1CUFF00011	11	10	100
1CUFF00012	12	10	100

Opakowania sprzedażowe

Pojedyncza torebka do zawieszenia

Właściwości techniczne



Grubość 18

Kolor	Czarny	Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek
Kolor 2	Czarny		
Kształt	Rękawica		
Środowisko rękawic	Środowisko suche		
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa		
Materiał nośny	hppe kevlar elastan akrylowy.		
Poziom powłoki	Dłoń		
Materiał pokrycia	nitryl		
Wykończenie powłoki	Mikropianka		
Wzmocnione miejsce	Pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym		
	Nitryl		
Materiał części wzmocnionej			

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 2777/11720-03/E01-02

Dostarczone przez SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



4.X.4.2.F.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

ANSI



Odporność na przecięcie ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15

EN407:2004



X.1.X.X.X.X

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

COVERPERF -
Durability/Abrasion resistance



Rękawica testowana w certyfikowanym laboratorium (CTC) i oferująca doskonałą odporność na ścieranie. Odporność powyżej 20 000 cykli w porównaniu do 8 000 cykli dla normy EN 388

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 08/06/2023