

Ref. 1WINY0

Ochrona przed działaniem wysokiej temperatury

Ochrona przed zimnem



Zalety

- * Doskonałe właściwości termiczne i mechaniczne
- * Umiarkowana ochrona przed przecięciem poziom B
- * Dobra chwytność w środowisku suchym lub mokrym
- * Cienka i elastyczna powłoka

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1WINY00007	7	10	100
1WINY00008	8	10	100
1WINY00009	9	10	100
1WINY00010	10	10	100

Opakowania sprzedażowe

Pojedyncza torebka do zawieszenia

Opis

Żółty bezszwowy materiał z poliamidu
Żółta akrylowa wyściółka frotte
Pełna powłoka z żółtej pianki nitrylowej
Impregnacja Sanitized®
Dzianinowy nadgarstek

Sektory

- Konserwacja
- Infrastruktura, budownictwo
- Budownictwo - prace wykończeniowe
- Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka
- Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątnie, garaże...)

Zastosowanie

Lekka obsługa i precyzyjna praca w środowisku zimnym i brudnym/oleistym: przemysł mechaniczny, prace konserwacyjne, chłodnie, zewnętrzne prace budowlane.

Właściwości techniczne



Grubość 15

Kolor	Żółty
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Intensywne zimno
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa
Materiał nośny	poliamid
Grubość materiału nośnego	10
2	
Materiał nośny 2	wyściółka akryl
Poziom powłoki	Dłoń
Materiał pokrycia	nitryl
Wykończenie powłoki	Mikropianka
Materiał wyściółki	wyściółka akrylowa frotte
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 2777/11529-03/E08-01

Dostarczone przez SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



4.2.3.2.B.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN407:2004



X.1.X.X.X.X

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

EN511:2006



X.2.X

rękawice chroniące przed zimnem

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 08/06/2023