

Ochrona przed działaniem wysokiej temperatury

Ochrona przed zimnem



HPT

Zalety

- * Powleczone dłonie
- * Hydrofobowość
- * Elastyczność
- * Większa zręczność
- * Chwytność

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1WIPP00007	7	10	100
1WIPP00008	8	10	100
1WIPP00009	9	10	100
1WIPP00010	10	10	100
1WIPP00011	11	10	100

Opakowania sprzedażowe



Wiele

Opis

Czarny bezszwowy materiał z poliamidu
Czarna akrylowa wyściółka frotte
Powłoka po wewnętrznej stronie dłoni z czarnej pianki PVC-HPT
Impregnacja Sanitized®
Działaniny nadgarstek
Certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH

Sektory

- Konserwacja
- Infrastruktura, budownictwo
- Budownictwo - prace wykończeniowe
- Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka
- Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątnie, garaże...)

Zastosowanie

lekkie przenoszenie w zimnych i brudnych / mokrych środowiskach: przenoszenie części ściernych i śliskich przedmiotów, prace montażowe i mechaniczne.

Sprawdź również

Wariant



MO6630

Właściwości techniczne



Grubość 15

Kolor	Czarny
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Intensywne zimno
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa
Materiał nośny	poliamid
Grubość materiału nośnego	7
2	
Materiał nośny 2	akrylowa pętla
Poziom powłoki	Dłoń
Materiał pokrycia	PVC lub bi-polimer
Wykończenie powłoki	Pianka
Materiał wyściółki	wyściółka akrylowa frotte
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 2777/10472-02/E23-01

Dostarczone przez SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



3.2.3.1.X.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN511:2006



X.2.X

rękawice chroniące przed zimnem

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 08/06/2023