

Ref. 1LACW00

Obróbka i prace precyzyjne

Wilgotne środowisko



Zalety

Wykonane w 85% z poliestru pochodzącego z recyklingu
Doskonała chwytność w suchym i mokrym środowisku
Powłoka niezawierająca substancji chemicznych

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1LACW00007	7	10	100
1LACW00008	8	10	100
1LACW00009	9	10	100
1LACW00010	10	10	100
1LACW00011	11	10	100

Opakowania sprzedażowe

Pojedyncza torebka do zawieszenia

Opis

Biały bezzwowy materiał z poliestru (85%) i elastanu (15%) pochodzącego z recyklingu
Szara, wytłaczana powłoka lateksowa: wzór rombów
Dzianinowy nadgarstek
Certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH lub 15.HCN.70502, HOHENSTEIN

Sektory

Władze regionalne/publiczne

Infrastruktura, budownictwo

Budownictwo - prace wykończeniowe

MAJSTERKOWANIE

Zastosowanie

Drobne prace w środowisku mokrym: budownictwo (prace hydrauliczne, grzewcze, sanitarne, obsługa rur, kanałów), prace konserwacyjne i utrzymanie terenów zielonych.

Właściwości techniczne



Grubość 13

Kolor	Biały	Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek
Kolor 2	Jasnoszary		
Kształt	Rękawica		
Środowisko rękawic	Środowisko mokre		
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa		
Materiał nośny	Poliester z recyklingu (85%) i elastan (15%)		
Poziom powłoki	Dłoń		
Materiał pokrycia	Lateks		
Wykończenie powłoki	Diamantowe		

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/162/11/21/2064

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016



2.1.3.1.X.

EN407:2020



X.2.X.X.X.X

Food contact



Rękawice ochronne – Ogólne wymagania i metody badań

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Rękawice ochronne oraz inne środki ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)