

Obróbka i prace precyzyjne

Suche środowisko



Zalety

PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA
COVERPERF: komfort, maksymalna przepuszczalność powietrza
TRWAŁOŚĆ COVERPERF: bardzo wysoka
odporność na ścieranie
Doskonała chwytność
Przystosowują się do kształtu dłoni po 3-5 minutach

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1NIST00007	7	10	100
1NIST00008	8	10	100
1NIST00009	9	10	100
1NIST00010	10	10	100
1NIST00011	11	10	100

Opakowania sprzedażowe

Pojedyncza torebka do zawieszenia

Opis

Szara bezzwowa dzianina poliamidowa, powłoka po wewnętrznej stronie dłoni z czarnego nitrylu z piaskowym wykończeniem
Dzianinowy nadgarstek
Certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH lub SH020 131830, TESTEX

Sektory

- Przemysł ciężki i przetwórczy
- Konstrukcje mechaniczne
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Budownictwo - prace wykończeniowe

Zastosowanie

Precyzyjna praca w suchym lub lekko zaolejonym środowisku, odpowiednie do długotrwałego użytkowania bez nagrzewania dłoni. Precyzyjne operowanie w obecności materiałów ściernych: przemysł (linia montażowa), produkcja metali (mechanika precyzyjna, stanowisko montażowe), logistyka (przygotowywanie zamówień, odbiór towarów), rzemiosło budowlane (ościeżnice, obróbka itp.)

Właściwości techniczne



Grubość 15

Kolor	Ciemnoszary
Kolor 2	Czarny
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Środowisko suche
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa
Materiał nośny	Poliamid / elastan
Poziom powłoki	Dłoń
Materiał pokrycia	nitryl
Wykończenie powłoki	Piasek
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/162/06/21/1080

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

4.1.3.1.X.

COVERPERF -
Durability/Abrasion resistance



Rękawice ochronne – Ogólne wymagania i metody badań

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Rękawica testowana w certyfikowanym laboratorium (CTC) i oferująca doskonałą odporność na ścieranie. Odporność powyżej 20 000 cykli w porównaniu do 8 000 cykli dla normy EN 388

COVERPERF - Breathability



Rękawica testowana w certyfikowanym laboratorium (CTC) i oferująca doskonałą oddychalność. Odprowadzanie potu większe niż 60 mg/cm² /8 h