

Ref. 1CUNS00

Odporne na przecięcie - do prac precyzyjnych

Zaolejone środowisko



Zalety

- * Komfort: wyściółka bez włókna szklanego
- * Większa zręczność
- * Trwałość

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1CUNS00007	7	10	100
1CUNS00008	8	10	100
1CUNS00009	9	10	100
1CUNS00010	10	10	100
1CUNS00011	11	10	100

Opakowania sprzedażowe

Pojedyncza torebka do zawieszenia

Sprawdź również

Wariant



1CUPC00

Opis

Szare rękawice bezszwowe z HDPE, poliamidu, elastanu
Czarna gładka nitylowa powłoka po wewnętrznej stronie dłoni
Możliwość obsługi ekranu dotykowego
Dzianinowy nadgarstek
Certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH

Sektory

- Przemysł ciężki i przetwórczy
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Budownictwo - prace wykończeniowe
- Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka

Zastosowanie

Praca precyzyjna w środowisku suchym lub zaolejonym.
Obsługa, cięcie i montaż części, przemysł mechaniczny i samochodowy (montaż, dopasowywanie, przenoszenie blachy i części, które nie zostały przycięte), przemysł budowlany i konstrukcyjny (cięcie i dopasowywanie dachówek, blachy cynkowej lub płytek, dopasowywanie szyb), przemysł szklarski, przedsiębiorstwa komunalne i użyteczności publicznej (zbieranie i przenoszenie

Właściwości techniczne



Grubość 13

Kolor	Szary
Kolor 2	Czarny
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Środowisko oleiste
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa
Materiał nośny	HDPE, poliamid, elastan,
Poziom powłoki	Dłoń
Materiał pokrycia	nitryl
Wykończenie powłoki	Gładkie
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/162/09/21/1501

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

4.X.4.2.C.

ANSI



Rękawice ochronne – Ogólne wymagania i metody badań

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Odporność na przecięcie ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 10/07/2023