

Ref. MO4700

Ochrona przed działaniem wysokiej temperatury

Odporność na wysokie temperatury



Zalety

- * Ochrona przed wysoką temperaturą 250°C / 15 sek.
- * Wygodna bawełna frotte

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
4700	10	5	60

Opakowania sprzedażowe

>1

Wiele

Sprawdź również

Wariant



MO4715

Opis

Materiał z 100% bawełny frotte 815 g/m²;
elastyczny mankiet z dzianiny prążkowanej

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy (stal, metalurgia, papier, beton, gips...)

Konstrukcje mechaniczne (motoryzacja, przemysł kosmiczny, pojazdy transportowe...)

Przemysł lekki (włókienniczy, skórzany, tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski, artykułów luksusowych...)

Konserwacja

Zastosowanie

do prac ogólnych i ciężkich przy obiektach gorących: pozapieczowe, wtryskarki, przemysł szklarski, obróbka metali.

Właściwości techniczne

Kolor	Ecru	Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek
Kształt	Rękawica		
Środowisko rękawic	Wysoka temperatura		
Typ rękawic	Cięta i szyta		
Materiał nośny	pierścionelek z bawełny		
Konstrukcja rękawicy	Master		
Materiał dłoni	Bawełna		
Typ materiału od strony dłoni	pierścionelek z bawełny		
Materiał grzbietu	Bawełna		
Typ materiału od strony grzbietu	pierścionelek z bawełny		

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **8064 Issue 1**

Dostarczone przez SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



2.2.3.1.X.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN407:2004



X.2.X.X.X.X

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 06/09/2021