

Ref. MO4685

Ochrona przed działaniem wysokiej temperatury

Odporność na wysokie temperatury



Zalety

- * Wysoka ochrona przed ciepłem oraz przecięciem
- * Ochrona przed wysoką temperaturą do 500°C / 15 sek

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
4685	10 - 27 cm	5	50

Opakowania sprzedażowe



Wiele

Sprawdź również

Wariant



MO4687



MO4655

Opis

Wytrzymały bezszwowy materiał z Nomex®,
lita wyściółka bawełniana, mankiety z dzianiny
prążkowanej, długość całkowita 27 cm.

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy (stal,
metalurgia, papier, beton, gips...)

Konstrukcje mechaniczne (motoryzacja,
przemysł kosmiczny, pojazdy
transportowe...)

Przemysł lekki (włókienniczy, skórzany,
tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski,
artykułów luksusowych...)

Konserwacja

Zastosowanie

do prac ogólnych i ciężkich z ostrymi i
gorącymi przedmiotami (profil
aluminiowy / metalowy), obsługa w
hutnictwie i hutnictwie.

Właściwości techniczne



Grubość 5

Kolor	Ecru	Długość - mm	270
Kształt	Rękawica		
Środowisko rękawic	Ekstremalne gorąco		
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa		
Materiał nośny	gruba dzianina wykonana z włókien marki nomex		
Materiał pokrycia	Bez		
Materiał wyściółki			
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek		

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **2777/12279-01/E00-00**

Dostarczone przez SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016



0.X.4.0.C.

EN407:2004



4.4.X.X.X.X

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 06/09/2021