

Ref. MO4210

Specjalnego przeznaczenia

Rękawice zabezpieczające części



Zalety

- * Wysoka zręczność
- * Lekkość
- * Można nosić jako rękawicę wewnętrzną
- * Komfort
- * Kontakt z żywnością

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
4207	7	12	600
4208	8	12	600
4209	9	12	600
4210	10	12	600

Opakowania sprzedażowe

>1

Wiele

Opis

Cięty i sztyty materiał z białego poliamidu 25 g, grubość 50 deniers, rozwidlony krój z obszyciem, zaokrąglony kciuk; prosty mankiet.

Sektory

Przemysł lekki (włókienniczy, skórzany, tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski, artykułów luksusowych...)

Władze regionalne/publiczne (utrzymanie, tereny otwarte, zbiórka odpadów....)

Budownictwo - prace wykończeniowe

Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzętanie, garaże...)

Zastosowanie

precyzyjna praca, precyzyjna obróbka, ochrona części przed odciskami palców i poceniem się, zegarmistrzostwo, elektronika, polerowanie nadające się do kontaktu z żywnością.

Właściwości techniczne

Kolor	Biały
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Ochrona części
Typ rękawic	Cięta i szyta
Konstrukcja rękawicy	Master
Materiał dłoni	Syntetyczny
Typ materiału od strony dłoni	25 g biały poliamid - nitki 50 den
Materiał grzbietu	Syntetyczny
Typ materiału od strony grzbietu	25 g biały poliamid - nitki 50 den
Typ mankietu	Zwijany brzeg

Normy



EN420:2003 + A1:2009

Food contact



EPI CAT. I

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

Pieczęć sprzedawcy