

Ref. 1CSLE004

Odporne na przecięcie - do prac precyzyjnych

Suche środowisko



Zalety

- * Anatomiczny kształt dłoni z wyjątkowo cienkiej dzianiny, z otworem na kciuk
- * Specjalnie zaprojektowane do noszenia z rękawicami.
- * Ochrona przed wysoką temperaturą 100°C / 15 sek.
- * Dostępne w dwóch długościach 45 / 60 cm
- * 1 szt.

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1CSLE00450	45cm	12	120

Opakowania sprzedażowe

Pojedyncza torebka do zawieszenia

Sprawdź również

Wariant



1CSLE006

Opis

Szary, bezzwowy wzmacniany rękaw z HDPA, poliestru, elastanu, regulacja za pomocą rzepa, bardzo cienka część dzianinowa na dłoni z anatomicznym kształtem i otworem na kciuk, oburęczne.

Sektory

- Przemysł ciężki i przetwórczy
- Przemysł lekki
- Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka
- Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprząatanie, garaże...)

Zastosowanie

obsługa w obecności zagrożeń rozcięć i wysoka temperatura. przemysł mechaniczny i motoryzacyjny (obsługa po prasie, obróbka blach, tłoczenie, cięcie i kształtowanie metalu itp.)

Właściwości techniczne



Grubość 13

Kolor	Szary
Kolor 2	Czarny
Kształt	Mankiet
Środowisko rękawic	Środowisko suche
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa
Materiał nośny	hdpa, poliester, spandex
Materiał pokrycia	Bez
Materiał szwów	para-aramid

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/162/08/22/1573

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

3.3.4.X.C.

EN407:2020



X.1.X.X.X

Rękawice ochronne – Ogólne wymagania i metody badań

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Rękawice ochronne oraz inne środki ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)