

Ref. MO4687

Ochrona przed działaniem wysokiej temperatury

Odporność na wysokie temperatury



Zalety

- * Długi mankiet dla lepszej ochrony
- * Wysoka ochrona przed ciepłem oraz przecięciem
- * Ochrona przed wysoką temperaturą do 500°C / 15 sek

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
4687	10 - 33 cm	5	50

Opakowania sprzedażowe

>1

Wiele

Opis

Wytrzymały bezszwowy materiał z Nomex®, lita wyściółka bawełniana, długie 15 cm mankiety, długość całkowita 33 cm.

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy (stal, metalurgia, papier, beton, gips...)

Konstrukcje mechaniczne (motoryzacja, przemysł kosmiczny, pojazdy transportowe...)

Przemysł lekki (włókienniczy, skórzaný, tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski, artykułów luksusowych...)

Konserwacja

Zastosowanie

do prac ogólnych i ciężkich z ostrymi i gorącymi przedmiotami (profil aluminiowy / metalowy), obsługa w hutnictwie i hutnictwie.

Sprawdź również

Wariant



MO4685

Właściwości techniczne



Grubość 5

Kolor	Ecru
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Ekstremalne gorąco
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa
Materiał pokrycia	Bez
Typ mankietu	Mankiet bezpieczeństwa / Proste cięcie
Długość - mm	330

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **2777/12279-01/E00-00**

Dostarczone przez SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016



0.X.4.0.C.

EN407:2004



4.4.X.X.X.X

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

Pieczęć sprzedawcy