

Ref. 1WEL300

### Specjalnego przeznaczenia

Spawanie



KEVLAR®

HOT  
1

### Zalety

Zręczność (elastyczny mankiet)  
Wzmocnienie dłoni  
Komfort  
Wnętrze z polaru  
Długa żywotność (szywy Kevlar®)

### Opakowanie zakupowe

| Ref.       | Rozmiar | Opakowanie | Karton |
|------------|---------|------------|--------|
| 1WEL300009 | 9       | 6          | 36     |
| 1WEL300010 | 10      | 6          | 36     |
| 1WEL300011 | 11      | 6          | 36     |

### Opakowania sprzedażowe

>1

Wiele

### Opis

Złota dwoinowa skóra bydlęca, szwy z Kevlar®; doszywany kciuk; kształt widelca: kliny na palcach; wnętrze z polaru; wzmocnienie dłoni; elastyczny mankiet, mankiet ochronny ze skóry dwoinowej, długość 15 cm.

### Sektory

Przemysł energetyczny (produkcja i dystrybucja)

Konserwacja

Budownictwo - prace wykończeniowe

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprząatanie, garaże...)

### Zastosowanie

Spawanie, metalurgia, obróbka gorących elementów  
Ochrona przed ciepłem kontaktowym (100°C przez maks. 15 sekund)

## Właściwości techniczne

|                                         |                        |                       |                          |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Kolor                                   | Złoty                  | Typ mankietu          | Mankiet bezpieczeństwa / |
| Kształt                                 | Rękawica               |                       | Proste cięcie            |
| Środowisko rękawic                      | Umiarkowane ciepło     | Długość mankietu - mm | 150                      |
| Typ rękawic                             | Cięta i szyta          |                       |                          |
| Materiał nośny                          | Bydlęca skóra dwoinowa |                       |                          |
| Konstrukcja rękawicy                    | Spawana                |                       |                          |
| Materiał dłoni                          | Skóra                  |                       |                          |
| Rodzaj skóry od strony dłoni            | Skóra bydlęca          |                       |                          |
| Wykończenie skóry od strony dłoni       | Skóra dwoinowa         |                       |                          |
| Rodzaj skóry grzbietowej                | Skóra bydlęca          |                       |                          |
| Wykończenie skóry od strony grzbietowej | Skóra dwoinowa         |                       |                          |
| Materiał wyściółki                      | Wyściółka z polaru     |                       |                          |

## Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/162/03/22/0680

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne – Ogólne wymagania i metody badań

EN388:2016  
+ A1:2018



3.1.4.4.X.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN407:2020



4.1.3.X.4.X

Rękawice ochronne oraz inne środki ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

EN12477:2001 + A1:2005  
TYPE A

Rękawice ochronne dla spawaczy

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 25/01/2023