

Specjalnego przeznaczenia

Spawanie

HOT
2

Zalety

komfort / wygodna nakładka paroizolacyjna
ochrona tętnicy przedłużona żywotność (szwys kevlar)

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
2634	10	12	60

Opis

w krowach niebieskich szwys w kevlarowym polaru wewnątrz nakładka zabezpieczająca tył dłoni z aluminium mankiet w skorupie, długość: 15 cm

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy (stal, metalurgia, papier, beton, gips...)

Przemysł energetyczny (produkcja i dystrybucja)

Konserwacja

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzętanie, garaże...)

Zastosowanie

spawanie prac, manipulacje w hutnictwie i odlewnictwie.

Właściwości techniczne

Kształt	Rękawica	Długość mankietu - mm	150
Środowisko rękawic	Spawanie		
Typ rękawic	Cięta i szyta		
Materiał nośny	skórka krowa na aluminizowanym grzbiecie		
Materiał wyściółki	polar wyściółka		
Typ mankietu	Mankiet bezpieczeństwa / Proste cięcie		

Normy



EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016



3.1.3.3.X.

EN407:2004



3.2.2.4.4.4

EPI CAT. III

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

Pieczęć sprzedawcy