

Ref. MO9410

Produkty ogólnego użytku i do wymagających zastosowań

Syntetyczne



Zalety

- * Trwałość
- * Komfort
- * Elastyczność
- * Impregnacja Sanitized@ dla lepszej higieny

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
9407	7	10	100
9408	8	10	100
9409	9	10	100
9410	10	10	100

Opakowania sprzedażowe

>1

Wiele

Opis

Materiał z bawełny interlock; oddychający grzbiet;
niebieska powłoka nitylowa 3/4; elastyczny mankiet.

Sektory

- Górnictwo
- Infrastruktura, budownictwo
- Budownictwo - prace wykończeniowe
- Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka

Zastosowanie

branża mechaniczna (obsługa blach grubych, prace ścinające), greece budowlana oraz roboty publiczne (przeładunek materiałów greece budowlana, branża metalowa), zbiórka odpadów, rejestracja.

Sprawdź również

Wariant



MO9420



MO9450



MO9610



MO9650

Właściwości techniczne

Kolor	Biały
Kolor 2	Niebieski
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Oleisty
Typ rękawic	Cięta i szyta
Materiał nośny	blokada wełny
Poziom powłoki	3/4
Materiał pokrycia	nitryl
Konstrukcja rękawicy	Master
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **0075/1747/162/12/18/3056**

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



4.1.1.1.X.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 06/09/2021